



صفحه زهکشی و نگهداری آب پلی اولفین بازیافتی ترموپرم شده

صفحه پلی اولفین بازیافتی برای زهکشی و نگهدارنده آب. مقاوم در برابر فشار برای استفاده در باغ های سبز گسترده

ویژگی ها

- ۱- ظرفیت زهکشی آزمایش شده و اثبات شده
- ۲- قابلیت اطمینان طولانی مدت اثبات شده
- ۳- امتیاز آب متی در سقف های شیبدار
- ۴- قابل راه رفتن
- ۵- ارتفاع کم و وزن سبک
- ۶- از نظر بیولوژیکی خنثی
- ۷- نصب سریع و آسان
- ۸- وجود اتصال دهنده های بیشتر برای نصب راحت تر به خصوص در سقف های با شیب

مواد:	پلی اولفین، عمدتاً PE (REC)
رنگ:	فاکستری تیره
قد:	مدود ۱.۰ اینچ (مدود ۲۵ میلی متر)
وزن:	مدود ۰.۳ پوند بر مربع فوت (مدود ۱.۶ کیلوگرم بر متر مربع)
دهانه انتشار:	مدود ۰.۱ اینچ (مدود ۲ میلی متر)
ظرفیت نگهداری آب:	مدود ۰.۱ گال در مربع فوت (مدود ۳ لیتر در متر مربع)
مجم پر کردن:	مدود ۰.۲ گال در مربع فوت (مدود ۱۰ لیتر در متر مربع)
مداکتر مقاومت فشاری (بدون پر کردن):	مدود ۴۰.۰ psi (مدود ۲۷۰ کیلو نیوتن بر متر مربع)
نرخ جریان آب دافلی:	
- شیب سقف ۱٪:	مدود ۲.۸ gpm/ft (مدود ۰.۵۹ لیتر در (s-m))
- شیب سقف ۲٪:	مدود ۴.۱ gpm/ft (مدود ۰.۸۵ لیتر در (s-m))
- شیب سقف ۳٪:	مدود ۵.۱ gpm/ft (مدود ۱.۰۵ لیتر در (s-m))
ابعاد:	مدود ۳.۳ فوت x ۶.۶ فوت (مدود ۱.۰۰ متر x ۲.۰۰ متر)
تجهیزات جانبی:	
کانکتور پلاستیکی EDP شماره ۹۶۲۰ (برای فشار دادن به دهانه های انتشار)	
جنس:	POM (پلی اکسی متیلن)

دستورالعمل نصب و راه اندازی

Floradrain را روی تشک محافظ FD 25-E نصب کنید

صفحات زهکشی به صورت اتصال لب به لب نصب می شوند، برای استفاده در باغ سبز با سوراخ های تبخیر رو به بالا، برای استفاده در برنامه های کاربردی چشم انداز با سوراخ های تبخیر رو به پایین و پر شده است. صفحه زهکشی را در محل مورد نظر سقف برش دهید. مقداری را برای اتلاف در نظر بگیرید. مدود ۳ درصد Floradrain® FD 25-E در صورت رعایت دستورالعمل های نصب زینکو، صفحات در معرض نور قرار نمیگیرند و کامل پوشیده میشوند.

سلامت و امنیت

بر اساس استاندارد OSHA Hazard Communication (29 CFR 1910.1200) و اگر طبق توصیه شرکت و در شرایط معمولی استفاده شود، این محصول نیازی به (MSDS) برگه اطلاعات ایمنی ندارد.