



تَشک مَماظا SSM45

تَشک فِیبر بازیافتی با کیفیت بالا ساخته شده از پلی استر/پلی پروپیلن.

تَشک بازیافتی از الیاف مصنوعی برای محافظت از آب و مواد مغذی برای گیاهان جهت نصب به عنوان یک لایه مَماظا برای باغ های سبزی، سنگفرش و کف شنی و ...

ویژگی ها

- ۱- مقاوم در برابر فشار مکانیکی
- ۲- با اثر محافظتی اثبات شده طبق استاندارد اروپا EN ISO13428
- ۳- مَماظا آب و مواد مغذی
- ۴- بدون پوسیدگی
- ۵- از نظر بیولوژیکی فنثی
- ۶- قیر و پلی استیر سازگار
- ۷- ساخته شده از الیاف بازیافتی
- ۸- نصب سریع و آسان

مواد:	پلی اولفین، عمدتاً PE (REC)
رنگ:	قهوه ای فالداز
ضفامت:	مدود ۰.۲ اینچ (مدود ۵ میلی متر)
وزن:	مدود ۰.۱ پوند بر مربع فوت (مدود ۴۷۰ گرم در متر مربع)
ظرفیت نگهداری آب:	مدود ۰.۱۲ گال در مربع فوت (مدود ۵ لیتر در متر مربع)
کلاس قدرت:	۳
بهره وری مَماظا با تومبه به:	
به EN ISO 13428:	ضفامت باقیمانده $\leq 40\%$
استمکام کششی در طول:	< 31.4 پوند در اینچ. (< 5.5 کیلونیوتن بر متر)
پسوند درازا:	$< 75\%$
ابعاد:	مدود ۶.۶ فوت \times ۳۲.۸ فوت (مدود ۲.۰۰ متر \times ۱۰.۰۰ متر)

مدود ۲۱۵ فوت مربع (مدود ۲۰ متر مربع)، تاشو

دستورالعمل نصب و راه اندازی

تَشک مَماظا باید بالای ممیط رشد در امتداد لبه ها قرار بگیرد. تَشک مَماظا را در ممل مورد نظر و طبق ابعاد مورد نیاز برش دهید. مقداری را برای اتلاف در نظر بگیرید. در صورت رعایت دستورالعمل های نصب زینکو، صفمات در معرض نور قرار نمیگیرند و کامل پوشیده میشوند.

سلامت و امنیت

بر اساس استاندارد OSHA Hazard Communication (29 CFR 1910.1200) و اگر طبق توصیه شرکت و در شرایط معمولی استفاده شود، این محصول نیازی به (MSDS) برگه اطلاعات ایمنی ندارد.